

## **Лак полиуретановый Финиш**

Лак полиуретановый Финиш – однокомпонентный полиуретановый лак полимеризующийся за счет влажности воздуха.

Лак полиуретановый Финиш обладает уникальными свойствами, делающими его идеальным для нанесения как финишное покрытие:

1. Повышенная износостойкость и ударопрочность;
2. Высочайшая адгезия ко всем видам поверхностей, в том числе и влажных.
3. Водонепроницаем;
4. Нефте-, масло-, бензиностойкость, защищает от растворов щелочей и кислот, солей. Хорошая стойкость к большинству органических растворителей;
5. Растяжение полностью полимеризованной полиуретановой пленки из лака: 250%, что идеально подходит для финишной защиты материалов, подвергающихся постоянному тепловому растяжению;
6. Рабочий диапазон температур: от -60 до +150 С.

Применение лака полиуретанового Финиш:

1. Металлические поверхности (трубы канализационные и водогазопроводные, детали машин и механизмов, резервуары и тп).

2. Бетонные основания: бетонные полы (особенно рекомендуется использовать в зданиях химической промышленности, химических и медицинских лабораториях).
3. Работа по дереву: влагозащитное покрытие.
4. Натуральный и искусственный камень.

Расход:

Лак полиуретановый Финиш наносится в один слой с расходом от 80 грамм на квадратный метр поверхности.

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев.

Срок службы: не менее 10 лет.