

Катализатор полимеризации Эксперт

Катализатор полимеризации Эксперт предназначен для ускорения полимеризации составов на основе влагоотверждаемого силоксан-уретанового каучука.

Для силоксан-уретановых составов, таких как Кровелин Про Эксперт, Кровелин Про Эксперт Автомат, Гидротермаль Эксперт при температуре окружающего воздуха от +5С до +20С необходимо добавлять катализатор полимеризации- Катализатор Эксперт Катализатор Эксперт поставляется в металлических баночках 500 грамм. Данного количества достаточно для ведра 20 кг при температуре окружающего воздуха от +10 до +20С, и для ведра 10 кг при температуре окружающего воздуха от +5 до +10С. Для ускорения полимеризации катализатор Эксперт возможно добавлять и при температуре окружающего воздуха выше +20С.

После каждого открывания баночки с катализатором необходимо тщательно перемешать состав.

Меры предосторожности общие для работы с лакокрасочными материалами:

- 1. Для наружного и внутреннего применения! Необходимо обеспечить обязательное проветривание помещения при проведении работ с катализатором полимеризации Эксперт!**
2. Использовать спецодежду, средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов.
3. Не допускать попадания в глаза и на кожу.
4. При попадании в глаза необходимо срочно их промыть большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу.
5. Продукция пожароопасна! Хранить и использовать вдали от открытого огня!

Гарантийный срок годности: 12 месяцев.