

Лазурь-декор

лак-пропитка с эффектом беленого дерева



ОПИСАНИЕ

«Лазурь-Декор» — это особый продукт, который несёт в себе как защитную функцию древесины, так и неповторимый декоративный эффект.

Для защиты древесины в большинстве случаев используют лак, пропитку или лазурь. Предназначение лака — это создание на поверхности твердой и прочной плёнки, выдерживающей большие механические нагрузки и способной работать на истирание (паркет, мебель, ступени и пр.). Пропитка может глубоко проникать в древесину, окрашивать её, защищать от плесневых грибов, но она не создаёт на поверхности защитного слоя и не защищает дерево от механического воздействия.

«Лазурь-Декор» является составом, сочетающим в себе свойства лака и пропитки. После нанесения этот продукт представляет собой лаковую плёнку, имеющую пастельный полупрозрачный молочный цвет за счет специального органического белого пигмента. В базовом исполнении обработанная продуктом «Лазурь-Декор» древесина имеет вид отбелённого дерева. При колеровке ручным или машинным способом получаются очень необычные для дерева цветовые решения, что даёт возможность получить цветовой разнообразие и применить различные дизайнерские идеи. При этом структура деревянных волокон и сучков остаётся видимой.

Внимание! При машинной колеровке «Лазурь-декор» может колероваться по системам NCS, RAL или любой другой. Но цвет покрытия не будет совпадать с эталонным, за счет того, что на цвет влияет цвет самой обрабатываемой древесины, видимой сквозь полупрозрачное покрытие, а также пастельный оттенок лазури.

Рекомендуется делать предварительно пробный выкрас.

Внимание! Нежелательно использовать «Лазурь-Декор» в тёмных тонах, так как большое количество колера лишает лазурь эффекта полупрозрачности.

Помимо декоративных свойств «Лазурь-Декор» является очень надёжной защитой древесины во время её эксплуатации внутри или снаружи помещения, так как:

— защитная плёнка продукта «Лазурь-Декор» является пародышащей, что позволяет водяному пару свободно мигрировать при перепадах температур и влажности, не создавая избыточного давления пара внутри древесины, тем самым не отрывая защитное покрытие;

Справка: Подобное явление, когда защитная плёнка отрывается от древесины изнутри и разрушается, наблюдается у покрытий, выполненных на растворителях, которые не являются пародышащими.

— защитная плёнка продукта «Лазурь-Декор» создает эластичное и прочное лаковое покрытие. Поэтому, когда дерево меняет свои линейные размеры (набухает или сохнет), плёнка растягивается без образования трещин или других разрушений;

Справка: Все древесные породы в основном состоят из целлюлозы, лигнина и гемицеллюлозы.

Лигнин является скелетообразующей составной частью одревесневшей растительной ткани. В зависимости от породы содержание его различно. Не растворимый в воде лигнин фотолитически расщепляется под действием УФ-излучения на растворимые в воде продукты. Это является причиной потемнения или изменения оттенков цвета древесины, появления серой окраски при нанесении прозрачных покрытий и пожелтения бумаги.

— «Лазурь-Декор» является прекрасной защитой от УФ-излучения за счёт специальных вводимых в материал УФ-стабилизаторов;

Справка: Защиту от УФ-излучения, кроме УФ-стабилизаторов, выполняет ещё и пигмент. Поэтому «Лазурь-Декор», имеет двойную защиту.

— в составе лазури содержится комбинация биоцидов, являющихся профилактической защитой древесины и защитной плёнки лазури от плесневых грибов;

Справка: Срок действия биоцидов точно определить невозможно. Это зависит от условий эксплуатации, окружающих условий и степени подготовки древесины.

— при соблюдении технологии работ получается красивое, шелковисто-матовое, ровное, без потёков и видимых линий перехлёстов покрытие.

НАЗНАЧЕНИЕ

«Лазурь-Декор» является акриловым промежуточным или финишным покрытием по деревянным основаниям для наружных и внутренних работ для придания древесине защитных свойств от погодных условий, профилактической защиты от плесневых грибов, от УФ-излучения, механических нагрузок, загрязнений и придания декоративных свойств обрабатываемой поверхности. Подходит для всех распространённых пород дерева. Наилучший декоративный эффект получается на древесине, имеющей ярко выраженные древесные волокна. Нельзя использовать на поверхностях, испытывающих большие механические нагрузки. Например, паркет, элементы пола, трущиеся детали. Допускается применять «Лазурь-Декор» как промежуточное покрытие с целью придания древесине необходимого декоративного эффекта, с дальнейшим покрытием лаком (например, «Лак полиуретановый»). В этом случае механическая прочность определяется последним покрытием.

Данный продукт является быстросохнущим и практически не имеет запаха.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность обрабатываемой древесины должна быть чистой, сухой, не содержать биологических повреждений, жировых, масляных или плохо смываемых веществ. Влажность древесины не должна превышать 12%. Производитель рекомендует перед нанесением «Лазурь-Декор» обработать поверхность грунтовкой «Древо-грунт» по соответствующей технологии. Следует помнить, что отшлифо-

ванная поверхность покрыта невидимым слоем ворсинок, которые при обработке первым слоем водного состава набухают, поднимаются и остаются в застывшем состоянии. После этого они легко удаляются мелкой наждачной бумагой, и поверхность приобретает гладкий отполированный вид.

Помимо этого, «Древо-грунт» несёт в себе ещё одну важную функцию — выравнивание впитывающей способности основания. Это ведет к равномерному блеску и ровному окрашиванию подложки. Допускается нанесение «Лазурь-Декор» на старые основания, покрытые лаками, морилками или лазурями, при условии, что эти покрытия не имеют повреждений или эти повреждения допускаются со стороны потребителя.

В этом случае всегда необходимо делать пробный выкрас для определения получаемого цвета и совместимости продуктов.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

При выполнении работ температура окружающего воздуха и основания должна быть не ниже +8°C. При температуре от +10 до +25 °C «Лазурь-Декор» лучше растекается по поверхности, исключая появление потёков и неравномерностей окраски. Покрывать дерево лучше вдоль волокон, торцы следует покрывать более толстым слоем.

Наносится кистью, валиком или распылителем. Допускается разбавление водой. Для получения более светлых тонов «Лазурь-Декор» следует разбавлять продуктом «Лазурь» бесцветная.

По возможности наносите покрытие несколькими как можно более тонкими слоями. Это ведет к быстрому и равномерному высыханию плёнки, образованию наиболее равномерного цветного покрытия. Покрывая большие поверхности, следите, чтобы стыки отдельных участков соединялись мокрым по мокрому. Необходимо избегать потеков.

Перед применением обязательно перемешать.

Внимание! Следите за цветом. Чем больше слоёв Вы наносите, тем более насыщенным будет покрытие.

Внимание! На цвет конечного покрытия значительное влияние оказывает подложка. Даже внутри одной породы дерева цвет может иметь разный оттенок или интенсивность. Образование пятен, например изменение цвета в области сучков на сосне, — природный процесс, который не может быть полностью устранен даже при специальном изолирующем грунтовании. Делайте пробное окрашивание.

Внимание! Обращайте внимание на качество поверхности после каждого нанесённого слоя. Слегка шлифуя каждый нанесенный слой, кроме финишного, Вы будете получать более качественную гладкую поверхность.

Внимание! При нанесении «Лазурь-Декор» на новую поверхность, не обработанную грунтовкой «Древо-грунт», за счёт поднятия древесного ворса получается более толстый слой покрытия, который выглядит более белесым и шершавым.

Внимание! При колеровке, в зависимости от выбранного цвета колера и его количества, «Лазурь-Декор» может приобретать кроющую способность, что ведёт к меньшей видимости структуры дерева.

Внимание! Если Вы планируете, что после окончания работы лазурь ещё останется в заводской упаковке для дальнейшего хранения, обязательно отливайте её в малярную ванночку. Иначе грязь, пыль, бактерии вместе с малярным инструментом попадают в общее ведро, и лазурь может испортиться.

СОСТАВ

Акриловый латекс, пигменты, функциональные добавки.

ХРАНЕНИЕ

Продукт хранить в плотно закрытой таре в диапазоне температур от +5 до +40 °C, в месте, исключая прямые солнечные лучи. Не замораживать! Гарантийный срок хранения — 60 месяцев.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Производитель не несёт ответственности за неправильное хранение или применение данного продукта. При использовании продукта не по назначению или при использовании в ситуациях, которые вызывают сомнение, продукт следует испытать самостоятельно на пробных местах.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Беречь от детей. Не сливать в канализацию и водоёмы. При попадании в глаза промыть водой, обратиться к врачу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сухой остаток	— 31%
Плотность	— 1,024 кг/л
Расход	— 1 л на 8-10 м²
Время высыхания	— через 2-4 часа можно наносить следующий слой
Фасовка	— 1 л, 2,5 л
Цвет	— молочный, полупрозрачный.