



Перламутровый песок

декоративная перламутровая паста
с фракционным наполнителем

ОПИСАНИЕ

«Перламутровый песок» — это эффектное декоративное покрытие на основе акрилового полимера, комбинации перламутровых и фракционного наполнителей. С помощью этой декоративной пасты можно получить эффект дождика или песчаной бури в зависимости от выбранного способа нанесения. Перламутровые переливы визуально меняют оттенки при разном освещении и разных углах зрения. При этом внешний вид интерьера будет эффектным вне зависимости от способа нанесения материала.

НАЗНАЧЕНИЕ

Декоративная паста «Перламутровый песок» позволяет создавать эксклюзивный интерьер, декорируя поверхности под песчаные барханы с перламутровыми переливами.

Для эксклюзивной отделки стен внутри помещений, для большинства строительных оснований, таких как кирпич, бетон, штукатурка, ГКЛ и другие.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть чистым, обеспыленным, сухим, твердым и прочным. Поверхность должна быть очищена от загрязняющих, плохо смываемых и разделяющих веществ, снижающих адгезию, таких как мел, известь, пыль, масляные и жировые пятна, битум и т. д. Любые впитывающие основания должны быть предварительно обработаны грунтовкой «Ультра-грунт» или «Минерал-грунт». В случае поражения поверхности различными микроорганизмами произвести обработку составом «Средство против плесени и грибка» POLIMIX согласно инструкции. Если существуют сильно рыхлые или отслаивающиеся участки, их следует удалить и провести ремонтные работы.

Внимание! Данный материал очень требователен к подготовке поверхности. Способен скрыть только мелкие трещинки, поэтому необходимо устранить любые недостатки. Основание должно быть идеально ровным, иначе будут видны все неровности и дефекты основания.

Имеет полупрозрачную структуру, поэтому, в качестве грунтовочного слоя перед нанесением декоративной пасты, необходимо использовать грунт-краску Q-misco или акриловую краску с классом мокрого истирания не ниже 2-го (к примеру, краски серии CLASSIC, KABINET). Их можно заколеровать в цвет аналогичный цвету пасты или в гармонично сочетающийся с ним оттенок.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Перед применением декоративную пасту следует перемешать, при необходимости заколеровать в нужный тон.

Паста наносится обычно в 1 слой, но при желании получить более плотное покрытие можно нанести в 2 слоя.

После полного высыхания (через 6-8 часов) грунтовочного слоя (подложки) можно приступать к нанесению пасты. Наносится она кистью с натуральной щетиной ("испанка"), набирая небольшое количество на торец кисти, разнонаправленными хаотичными или движениями в определенных направлениях, имитируя серебряный дождь. После нанесения, не дожидаясь высыхания материала, на участке 1-2 м² этой-же кистью, не набирая

следы от кисти и формируя рисунок частиц, содержащихся в пасте.

Материал готов к применению, однако, при необходимости допускается разбавление водой, до 10 %. Работать при температуре воздуха и основания не ниже +5°C.

Инструмент после работы промыть водой. Полная полимеризация наступает примерно через 48 часов.

СОСТАВ

Сополимерный латекс, комбинация перламутровых наполнителей, фракционный наполнитель, вода, функциональные добавки.

ХРАНЕНИЕ

Продукт хранить в плотно закрытой таре в диапазоне температур от +5 до +40 °C, в месте, исключающем прямые солнечные лучи. Не замораживать! Гарантийный срок хранения — 24 месяца.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Производитель не несёт ответственности за неправильное хранение или применение данного продукта. При использовании продукта не по назначению или при использовании в ситуациях, которые вызывают сомнение, продукт следует испытать самостоятельно на пробных местах.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Беречь от детей. Не сливать в канализацию и водоёмы. При попадании в глаза промыть водой, обратиться к врачу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сухой остаток	— 52-54%
Плотность	— 1,0-1,2 кг/л
Расход	— 1 кг на 7-10 м ² (от слоя)
Время высыхания	— 24 часа
Фасовка	— 1 кг, 2,5 кг, 5 кг, 10 кг